

# Plantation

## FICHE TECHNIQUE

ANCRAGE DE MOTTE

68 FOS RBKS

Force du végétal maximale

Hauteur : 450

Circonférence : 20/25

### COMPOSITION DU KIT

#### 3 Manille(s)

Modèle :

WML106

WML110

MHL111

MHL113

#### 3 Câble(s)

Diamètre : 3 mm

galvanisé

inoxydable

gainé

Construction :

7 fils

19 fils

7 torons

CRM<sup>(1)</sup> :

720 kg

7,06 kN

CMU<sup>(2)</sup> :

360 kg

3,53 kN

Longueur :

0,35 mètres

Terminaison :

boucle

anneau d'arrimage

Anneau d'arrimage :

25 mm

35 mm

50 mm

Manchons :

aluminium

cuivre

<sup>(1)</sup>CRM : charge de rupture maximale

<sup>(2)</sup>CMU : charge maximale utile. La CMU est obtenue en appliquant un coefficient sur la CRM. Ce coefficient est appelé coefficient de sécurité.

#### 1 Tête(s)

Type :

sangle

câble

Longueur :

4,50 mètres

Sangle polyester :

25 mm

35 mm

50 mm

Coloris sangle :

Bleu

CRM<sup>(1)</sup> :

1200 kg

11,77 kN

CMU<sup>(2)</sup> :

600 kg

5,89 kN

CRM Tendeur à rochet

700 kg

6,87 kN

#### Accessoires

Tiges d'enfoncement :

DS40

DS68

DS88

PDS6810

PDS8810

PDS6814

PDS8814

PDS6818

PDS8818

PDSMR14

Poids du kit : 0,850 kg