

# Plantation

## FICHE TECHNIQUE

ANCRAGE DE MOTTE

68 RBKS

Force du végétal maximale

Hauteur : 450

Circonférence : 20/25

### COMPOSITION DU KIT

#### 3 Ancre(s)

Modèle : 68 DB

- |   |                                       |                                       |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Fonte d'aluminium | <input type="checkbox"/> acier traité | <input type="checkbox"/> acier DI     |
| <input checked="" type="checkbox"/> sol souple        | <input type="checkbox"/> sol dur      | <input type="checkbox"/> sol très dur |

#### 3 Câble(s)

Diamètre : 3 mm

- |   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> galvanisé | <input type="checkbox"/> inoxydable | <input type="checkbox"/> gainé               |
| <input checked="" type="checkbox"/> 7 fils    | <input type="checkbox"/> 19 fils    | <input checked="" type="checkbox"/> 7 torons |

CRM<sup>(1)</sup> :

720 kg 7,06 kN

CMU<sup>(2)</sup> :

360 kg 3,53 kN

Longueur : 0,79 mètres

Terminaison :

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> boucle | <input checked="" type="checkbox"/> anneau d'arrimage |
|--|---|

Anneau d'arrimage :

- |   |                                |                                |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 25 mm | <input type="checkbox"/> 35 mm | <input type="checkbox"/> 50 mm |
|---|--------------------------------|--------------------------------|

Manchons :

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> aluminium | <input type="checkbox"/> cuivre |
|---|---------------------------------|

<sup>(1)</sup>CRM : charge de rupture maximale

<sup>(2)</sup>CMU : charge maximale utile. La CMU est obtenue en appliquant un coefficient sur la CRM. Ce coefficient est appelé coefficient de sécurité.

#### 1 Tête(s)

Type :  sangle  câble

Longueur : 4,50 mètres

Sangle polyester :  25 mm  35 mm  50 mm

Coloris sangle : Bleu

CRM<sup>(1)</sup> : 1200 kg 11,77 kN

CMU<sup>(2)</sup> : 600 kg 5,89 kN

CRM Tendeur à rochet 700 kg 6,87 kN

#### Accessoires

Tiges d'enfoncement :	<input type="checkbox"/> DS40	<input checked="" type="checkbox"/> DS68	<input type="checkbox"/> DS88	<input checked="" type="checkbox"/> PDS6810
	<input type="checkbox"/> PDS8810	<input checked="" type="checkbox"/> PDS6814	<input type="checkbox"/> PDS8814	<input checked="" type="checkbox"/> PDS6818
	<input type="checkbox"/> PDS8818	<input type="checkbox"/> PDSMR14		

Sangle de verrouillage : sangle + crochet + boucle

Poids du kit : 0,850 kg