

Plantation

FICHE TECHNIQUE

ANCRAGE DE MOTTE

88 FOS RBKS

Force du végétal maximale

Hauteur : 750

Circonférence : 40/45

COMPOSITION DU KIT

3 Manille(s)

Modèle : WML106 WML110 MHL111
 MHL113

3 Câble(s)

Diamètre : 6,4mm galvanisé inoxydable gainé
Construction : 7 fils 19 fils 7 torons
CRM⁽¹⁾ : 3120 kg 30,61 kN
CMU⁽²⁾ : 1560 kg 15,30 kN
Longueur : 0,50 mètres
Terminaison : boucle anneau d'arrimage
Anneau d'arrimage : 25 mm 35 mm 50 mm
Manchons : aluminium cuivre

⁽¹⁾CRM : charge de rupture maximale

⁽²⁾CMU : charge maximale utile. La CMU est obtenue en appliquant un coefficient sur la CRM. Ce coefficient est appelé coefficient de sécurité.

1 Tête(s)

Type : sangle câble
Longueur : 6,50 mètres
Sangle polyester : 25 mm 35 mm 50 mm
Coloris sangle : Rouge
CRM⁽¹⁾ : 3400 kg 33,35 kN
CMU⁽²⁾ : 1700 kg 16,68 kN
CRM Tendeur à rochet 2000 kg 19,62 kN

Accessoires

Tiges d'enfoncement : DS40 DS68 DS88 PDS6810
 PDS8810 PDS6814 PDS8814 PDS6818
 PDS8818 PDSMR14

Poids du kit : 2,42 kg