

# Plantation

## FICHE TECHNIQUE

ANCRAGE DE MOTTE

88 RBKHDS

Force du végétal maximale

Hauteur : 750

Circonférence : 40/45

### COMPOSITION DU KIT

#### 3 Ancre(s)

Modèle : 88 DB

- |   |                                       |                                       |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Fonte d'aluminium | <input type="checkbox"/> acier traité | <input type="checkbox"/> acier DI     |
| <input checked="" type="checkbox"/> sol souple        | <input type="checkbox"/> sol dur      | <input type="checkbox"/> sol très dur |

#### 3 Câble(s)

Diamètre : 6,4 mm

Construction :

CRM<sup>(1)</sup> :

CMU<sup>(2)</sup> :

Longueur :

Terminaison :

Anneau d'arrimage :

Manchons :

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> galvanisé | <input type="checkbox"/> inoxydable                   | <input type="checkbox"/> gainé               |
| <input type="checkbox"/> 7 fils               | <input checked="" type="checkbox"/> 19 fils           | <input checked="" type="checkbox"/> 7 torons |
| 3120 kg                                       | 30,61 kN  |  |
| 1560 kg                                       | 15,30 kN  |  |
| 1,32 mètres                                   |   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> boucle    | <input checked="" type="checkbox"/> anneau d'arrimage |  |
| <input type="checkbox"/> 25 mm                | <input checked="" type="checkbox"/> 35 mm             | <input type="checkbox"/> 50 mm               |
| <input checked="" type="checkbox"/> aluminium | <input type="checkbox"/> cuivre                       |  |

<sup>(1)</sup>CRM : charge de rupture maximale

<sup>(2)</sup>CMU : charge maximale utile. La CMU est obtenue en appliquant un coefficient sur la CRM. Ce coefficient est appelé coefficient de sécurité.

#### 1 Tête(s)

Type :

Longueur :

Sangle polyester :

Coloris sangle :

CRM<sup>(1)</sup> :

CMU<sup>(2)</sup> :

CRM Tendeur à rochet

- |  |   |                                |  |
|--|---|--------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> sangle | <input type="checkbox"/> câble            |                                |  |
| 6,50 mètres                                |   |                                |  |
| <input type="checkbox"/> 25 mm             | <input checked="" type="checkbox"/> 35 mm | <input type="checkbox"/> 50 mm |  |
| Rouge                                      |   |                                |  |
| 3400 kg                                    | 33,35 kN                                  |                                |  |
| 1700 kg                                    | 16,68 kN                                  |                                |  |
| 2000 kg                                    | 19,62 kN                                  |                                |  |

#### Accessoires

Tiges d'enfoncement :

- |   |                                  |   |                                  |
|---|----------------------------------|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> DS40               | <input type="checkbox"/> DS68    | <input checked="" type="checkbox"/> DS88    | <input type="checkbox"/> PDS6810 |
| <input checked="" type="checkbox"/> PDS8810 | <input type="checkbox"/> PDS6814 | <input checked="" type="checkbox"/> PDS8814 | <input type="checkbox"/> PDS6818 |
| <input checked="" type="checkbox"/> PDS8818 | <input type="checkbox"/> PDSMR14 |   |                                  |

Sangle de verrouillage : sangle + crochet + boucle

Poids du kit : 2,525 kg