

# Plantation

## FICHE TECHNIQUE

### ANCRAGE DE MOTTE

### MR3 RBKS

Force du végétal maximale

Hauteur : 1600

Circonférence : 100/105

### COMPOSITION DU KIT

#### 3 Ancre(s)

Modèle : MR3

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Fonte d'aluminium | <input checked="" type="checkbox"/> acier traité | <input type="checkbox"/> acier DI                |
| <input type="checkbox"/> sol souple        | <input checked="" type="checkbox"/> sol dur      | <input checked="" type="checkbox"/> sol très dur |

#### 3 Câble(s)

Diamètre : 8 mm

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> galvanisé | <input type="checkbox"/> inoxydable         | <input type="checkbox"/> gainé               |
| <input type="checkbox"/> 7 fils               | <input checked="" type="checkbox"/> 19 fils | <input checked="" type="checkbox"/> 7 torons |

Construction :

CRM<sup>(1)</sup> :

4240 kg 41,59 kN

CMU<sup>(2)</sup> :

2120 kg 20,80 kN

Longueur :

1,60 mètres

Terminaison :

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> boucle | <input checked="" type="checkbox"/> anneau d'arrimage |
|--|---|

Anneau d'arrimage :

- |                                |                                |   |
|--------------------------------|--------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 25 mm | <input type="checkbox"/> 35 mm | <input checked="" type="checkbox"/> 50 mm |
|--------------------------------|--------------------------------|---|

Manchons :

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> aluminium | <input type="checkbox"/> cuivre |
|---|---------------------------------|

<sup>(1)</sup>CRM : charge de rupture maximale

<sup>(2)</sup>CMU : charge maximale utile. La CMU est obtenue en appliquant un coefficient sur la CRM. Ce coefficient est appelé coefficient de sécurité.

#### 1 Tête(s)

Type :  sangle  câble

Longueur : 10 mètres

Sangle polyester :  25 mm  35 mm  50 mm

Coloris sangle : Vert

CRM<sup>(1)</sup> : 6000 kg 58,86 kN

CMU<sup>(2)</sup> : 3000 kg 29,43 kN

CRM Tendeur à rochet 5494 kg 53,90 kN

#### Accessoires

Tiges d'enfoncement :  DS40  DS68  DS88  PDS6810  
 PDS8810  PDS6814  PDS8814  PDS6818  
 PDS8818  PDSMR14

Sangle de verrouillage : sangle + crochet + boucle

Poids du kit : 12,25 kg