

Plantation

FICHE TECHNIQUE

ANCRAGE DE MOTTE

MR4 RBKS

Force du végétal maximale

Hauteur : 1200

Circonférence : 70/75

COMPOSITION DU KIT

3 Ancre(s)

Modèle : MR4

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Fonte d'aluminium | <input checked="" type="checkbox"/> acier traité | <input type="checkbox"/> acier DI |
| <input type="checkbox"/> sol souple | <input checked="" type="checkbox"/> sol dur | <input checked="" type="checkbox"/> sol très dur |

3 Câble(s)

Diamètre : 8 mm

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> galvanisé | <input type="checkbox"/> inoxydable | <input type="checkbox"/> gainé |
| <input type="checkbox"/> 7 fils | <input checked="" type="checkbox"/> 19 fils | <input checked="" type="checkbox"/> 7 torons |

Construction :

CRM⁽¹⁾ :

4240 kg 41,59 kN

CMU⁽²⁾ :

2120 kg 20,80 kN

Longueur :

1,40 mètres

Terminaison :

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> boucle | <input checked="" type="checkbox"/> anneau d'arrimage |
|--|---|

Anneau d'arrimage :

- | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 25 mm | <input checked="" type="checkbox"/> 35 mm | <input type="checkbox"/> 50 mm |
|--------------------------------|---|--------------------------------|

Manchons :

- | | |
|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> aluminium | <input type="checkbox"/> cuivre |
|---|---------------------------------|

⁽¹⁾CRM : charge de rupture maximale

⁽²⁾CMU : charge maximale utile. La CMU est obtenue en appliquant un coefficient sur la CRM. Ce coefficient est appelé coefficient de sécurité.

1 Tête(s)

Type :

- | | |
|--|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> sangle | <input type="checkbox"/> câble |
|--|--------------------------------|

Longueur :

8,50 mètres

Sangle polyester :

- | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 25 mm | <input checked="" type="checkbox"/> 35 mm | <input type="checkbox"/> 50 mm |
|--------------------------------|---|--------------------------------|

Coloris sangle :

Orange

CRM⁽¹⁾ :

3400 kg 33,35 kN

CMU⁽²⁾ :

1700 kg 16,68 kN

CRM Tendeur à rochet

4395 kg 43,11 kN

Accessoires

Tiges d'enfoncement :

- | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> DS40 | <input type="checkbox"/> DS68 | <input type="checkbox"/> DS88 | <input type="checkbox"/> PDS6810 |
| <input type="checkbox"/> PDS8810 | <input type="checkbox"/> PDS6814 | <input type="checkbox"/> PDS8814 | <input type="checkbox"/> PDS6818 |
| <input type="checkbox"/> PDS8818 | <input checked="" type="checkbox"/> PDSMR14 | | |

Sangle de verrouillage : sangle + crochet + boucle

Poids du kit : 8,75 kg